

# Specifications Table for FTXP-N9

				FTXP20NSV1B9	FTXP25NSV1B9	FTXP35NSV1B9	
Prikon	Chladenie	Men.	kW	0.021	0.023	0.032	
	Kúrenie	Men.	kW	0.023	0.023	0.032	
Opláštenie	Colour			Biela	Biela	Biela	
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška	mm	286	286	286	
		Šírka	mm	770	770	770	
		Hĺbka	mm	225	225	225	
Hmotnosť	Jednotka		kg	9.00	9.00	9.00	
Ventilátor	Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké	m <sup>3</sup> /min	9.6	9.9	11.5
			Stredný	m <sup>3</sup> /min	7.5	7.5	8.3
			Nízka	m <sup>3</sup> /min	5.6	5.8	6.3
			Tichá prevádzka	m <sup>3</sup> /min	4.4	4.4	4.5
	Kúrenie	Vysoké	Vysoké	m <sup>3</sup> /min	10.6	10.6	11.5
			Stredný	m <sup>3</sup> /min	8.6	8.6	9.0
			Nízka	m <sup>3</sup> /min	6.6	6.6	7.0
			Tichá prevádzka	m <sup>3</sup> /min	5.0	5.0	5.1
Úroveň akustického výkonu	Chladenie		dB(A)	55	55	58	

	Vykurovanie		dB(A)	55	55	58	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké	dB(A)	39	40	43	
			Stredný	dB(A)	33	33	34
			Nízka	dB(A)	25	26	27
			Tichá prevádzka	dB(A)	19	19	20
	Kúrenie	Vysoké	dB(A)	39	40	40	
			Stredný	dB(A)	34	34	35
			Nízka	dB(A)	28	28	29
			Tichá prevádzka	dB(A)	21	21	21
Piping connections	Kvapalina	OD	mm	6	6	6	
	Plyn	OD	mm	9.50	9.50	9.50	
	Odvod kondenzátu			18	18	18	
Riadiace systémy	Infra. diaľkové ovládanie			ARC480A78	ARC480A78	ARC480A78	
	Kábelový diaľkový ovládač			BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	
Štandardné príslušenstvo	Návod na montáž			1	1	1	
	Návod na prevádzku			1	1	1	
	Infračervené diaľkové ovládanie			1	1	1	
	Batérie so suchými článkami typu AAA			2	2	2	
	Držiak diaľkového ovládača			1	1	1	
	Montážna platnička			1	1	1	
	Deodorizačný titánium apatitový filter			1	1	1	
	Strieborný filter pevných častíc			1	1	1	
	Upevňovacie skrutky vnútornej jednotky			2	2	2	

	Všeobecné bezpečnostné opatrenia			1	1	1
Power supply	Phase			1~	1~	1~
	Frekvencia	Hz		50	50	50
	Napätie	V		220-240	220-240	220-240
Poznámky				(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teploty 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m	(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teploty 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m	(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teploty 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m
				(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teploty 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)	(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teploty 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)	(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teploty 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)
				(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch	(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch	(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch