

Specifications Table for FTXJ-AW

				FTXJ20A2V1BW	FTXJ25A2V1BW	FTXJ35A2V1BW	FTXJ42A2V1BW	FTXJ50A2V1BW	
Príkion	Chladenie	Men.	kW	0.020	0.022	0.024	0.028	0.031	
	Kúrenie	Men.	kW	0.021	0.022	0.024	0.036	0.039	
Opláštenie	Colour			Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška	mm	305	305	305	305	305	
		Šírka	mm	900	900	900	900	900	
		Hĺbka	mm	212	212	212	212	212	
Hmotnosť	Jednotka			kg	12	12	12	12	
Ventilátor	Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké	m ³ /min	11.0	11.4	11.8	13.0	13.5
			Stredný	m ³ /min	8.4	8.6	8.6	9.5	10.4
			Nízka	m ³ /min	6.0	6.0	6.0	7.2	7.6
			Tichá prevádzka	m ³ /min	4.6	4.6	4.6	4.6	5.2
		Kúrenie	Vysoké	m ³ /min	11.1	11.3	11.7	14.4	15.0
			Stredný	m ³ /min	8.7	9.0	9.0	10.5	11.1
			Nízka	m ³ /min	6.4	6.4	6.4	7.7	8.2
			Tichá prevádzka	m ³ /min	4.6	4.6	4.6	5.2	5.7
	Úroveň akustického výkonu	Chladenie			dBA	57	57	60	60
Hladina akust. tlaku	Chladenie	Vysoké	dBA	39	40	41	45	46	
			Stredný	dBA	32	33	33	37	39
			Nízka	dBA	25	25	25	29	31
			Tichá prevádzka	dBA	19	19	19	21	24
		Kúrenie	Vysoké	dBA	39	40	41	45	46
			Stredný	dBA	32	33	33	37	42
			Nízka	dBA	25	25	25	29	33
			Tichá prevádzka	dBA	19	19	19	21	24
Chladiace médium	GWP			675	675	675	675	675	
Pripojenia potrubí	Kvapalina	OD	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	
		Plyn	OD	mm	9.50	9.50	9.50	12.7	12.7
	Vypúšťanie			18	18	18	18	18	
Riadiace systémy	Infrared remote control			ARC488A1W	ARC488A1W	ARC488A1W	ARC488A1W	ARC488A1W	
	Wired remote control			BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	
Štandardné príslušenstvo	Návod na montáž			1	1	1	1	1	
	Návod na prevádzku			1	1	1	1	1	
	Bezdrôtové diaľkové ovládanie			1	1	1	1	1	
	Držiak diaľkového ovládača			1	1	1	1	1	
	Batérie so suchými článkami typu AAA			2	2	2	2	2	

	Deodorizačný titárium apatitový filter		1	1	1	1	1
	Strieborný filter pevných častíc		1	1	1	1	1
	Kryt na skrutky		2	2	2	2	2
	Nádobka na skrutky		1	1	1	1	1
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia		1	1	1	1	1
	Montážna platnička		1	1	1	1	1
Power supply	Názov		V1	V1	V1	V1	V1
	Phase		1~	1~	1~	1~	1~
	Frekvencia	Hz	50	50	50	50	50
	Napätie	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Poznámky			(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m	(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m	(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m	(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m	(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m
			(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m	(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m	(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m	(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m	(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m

^