

# Specifications Table for FTXM-A

				FTXM20A5V1B	FTXM20A2V1B	FTXM25A2V1B	FTXM25A5V1B	FTXM35A5V1B	FTXM35A2V1B	FTXM42A2V1B	FTXM42A5V1B	FTXM50A5V1B	FTXM50A2V1B	FTXM60A2V1B	FTXM71A2V1B	
Vstup napájania	Vstup napájania--Chladienie		Vstup napájania--Chladienie--Men.--kW	kW	0.019	0.019	0.019	0.019	0.029	0.029	0.031	0.031	0.034	0.034	0.035	0.037
	Vstup napájania--Kúrenie		Vstup napájania--Kúrenie--Men.--kW	kW	0.018	0.018	0.018	0.018	0.019	0.019	0.035	0.035	0.036	0.036	0.034	0.041
Opláštenie	Opláštenie--Farba				Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela
Vonkajšie rozmery	Vonkajšie rozmery--Jednotka		Vonkajšie rozmery--Jednotka--Výška--mm	mm	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
			Vonkajšie rozmery--Jednotka--Šírka--mm	mm	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	997	997
			Vonkajšie rozmery--Jednotka--Hĺbka--mm	mm	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	292	292
Hmotnosť	Hmotnosť--Jednotka--kg			kg	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	14.5	14.5	
Ventilátor	Ventilátor--Prietok vzduchu	Ventilátor--Prietok vzduchu--Chladienie	Ventilátor--Prietok vzduchu--Chladienie--Vysoké--m³/min	m³/min	11.9	11.9	11.9	11.9	13.2	13.2	13.3	13.3	12.7	12.7	15.6	15.8
			Ventilátor--Prietok vzduchu--Chladienie--Stredný--m³/min	m³/min	8.9	8.9	8.9	8.9	9.4	9.4	9.8	9.8	10.4	10.4	13.4	13.6
			Ventilátor--Prietok vzduchu--Chladienie--Nízka--m³/min	m³/min	6.3	6.3	6.3	6.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.8	7.8	11.2	11.4
			Ventilátor--Prietok vzduchu--Chladienie--Tichá prevádzka--m³/min	m³/min	4.9	4.9	4.9	4.9	4.6	4.6	5.0	5.0	5.9	5.9	8.6	9.3
			Ventilátor--Prietok vzduchu--Kúrenie--Vysoké--m³/min	m³/min	11.4	11.4	11.4	11.4	11.1	11.1	14.0	14.0	14.5	14.5	15.9	17.3
		Ventilátor--Prietok vzduchu--Vykurovanie--Stredný--m³/min	m³/min	9.2	9.2	9.2	9.2	9.4	9.4	10.0	10.0	11.5	11.5	14.6	15.3	
		Ventilátor--Prietok vzduchu--Kúrenie--Nízka--m³/min	m³/min	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	8.6	8.6	11.8	12.3	
		Ventilátor--Prietok vzduchu--Kúrenie--Tichá prevádzka--m³/min	m³/min	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.1	5.3	5.3	6.9	6.9	10.5	11.2	
Akustický výkon	Akustický výkon--Chladienie--dBA			dBA	54	54	54	54	58	58	60	60	60	60	60	60
	Akustický výkon--Vykurovanie--dBA			dBA	53	53	53	53	53	53	60	60	60	60	59	61
Hladina akustického tlaku	Hladina akustického tlaku--Chladienie		Hladina akustického tlaku--Chladienie--Vysoké--dBA	dBA	41	41	41	41	45	45	45	45	46	46	46	47
			Hladina akustického tlaku--Chladienie--Stredný--dBA	dBA	33	33	33	33	37	37	38	38	40	40	42	43
			Hladina akustického tlaku--Chladienie--Nízka--dBA	dBA	25	25	25	25	29	29	30	30	33	33	37	38
			Hladina akustického tlaku--	dBA	19	19	19	19	19	19	21	21	27	27	30	32

		Chladienie-- Tichá prevádzka-- dBA													
	Hladina akustického tlaku--Kúrenie	Hladina akustického tlaku-- Kúrenie-- Vysoké-- dBA	dBA	39	39	39	39	39	39	45	45	46	46	45	46
	Hladina akustického tlaku--Vykurovanie	Hladina akustického tlaku-- Vykurovanie-- Stredný-- dBA	dBA	34	34	34	34	35	35	37	37	41	41	41	42
	Hladina akustického tlaku--Kúrenie	Hladina akustického tlaku-- Kúrenie-- Nízka-- dBA	dBA	26	26	27	27	28	28	29	29	34	34	36	37
		Hladina akustického tlaku-- Kúrenie-- Tichá prevádzka-- dBA	dBA	20	20	20	20	20	20	21	21	31	31	33	34
Chladivo	Chladivo--GWP			675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
Pripojenia potrubia	Pripojenia potrubia-- Kvapalina	Pripojenia potrubia-- Kvapalina-- OD-- mm	mm	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
	Pripojenia potrubia-- Plyn	Pripojenia potrubia-- Plyn-- OD-- mm	mm	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7	12.7	15.9
	Pripojenia potrubia-- Odvod kondenzátu			16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Riadiace systémy	Infrared remote control			ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86	ARC466A86
Riadiace systémy	Riadiace systémy-- Kábelový diaľkový ovládač			BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
Štandardné príslušenstvo	Installation manual			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Wireless remote control			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Installation plate			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Screw cover			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	AAA dry-cell batteries			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Operation manual			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Titanium apatite deodorizing filter			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Silver particle filter			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Remote control holder			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Screw bag			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Napájanie	Napájanie-- Názov			V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1
	Napájanie-- Fáza			1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-	1-
Zdroj napájania	Zdroj napájania-- Frekvencia	Zdroj napájania-- Frekvencia-- Hz		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Zdroj napájania-- Napätie	Zdroj napájania-- Napätie-- V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Štandardné príslušenstvo	FTXM60A2V1B													1	
Poznámky														(1) - Chladienie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teploty 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m	(1) - Chladienie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teploty 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m
														(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teploty 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiča: 5m; výškový rozdiel: 0m	(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teploty 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiča: 5m; výškový rozdiel: 0m
Štandardné príslušenstvo	FTXM71A2V1B														1