

Specifications Table for FTXP-N9

				FTXP20N5V1B9	FTXP25N5V1B9	FTXP35N5V1B9
Príkion	Chladienie	Men.	kW	0.021	0.023	0.032
	Kúrenie	Men.	kW	0.023	0.023	0.032
Opláštenie	Colour			Biela	Biela	Biela
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška	mm	286	286	286
		Šírka	mm	770	770	770
		Hĺbka	mm	225	225	225
Hmotnosť	Jednotka		kg	9.00	9.00	9.00
Ventilátor	Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké	m ³ /min	9.6	9.9
			Stredný	m ³ /min	7.5	8.3
			Nízka	m ³ /min	5.6	6.3
			Tichá prevádzka	m ³ /min	4.4	4.5
		Kúrenie	Vysoké	m ³ /min	10.6	11.5
			Stredný	m ³ /min	8.6	9.0
			Nízka	m ³ /min	6.6	7.0
			Tichá prevádzka	m ³ /min	5.0	5.1
Úroveň akustického výkonu	Chladienie		dB(A)	55	55	58
	Vykurovanie		dB(A)	55	55	58
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké	dB(A)	39	40	43
		Stredný	dB(A)	33	33	34
		Nízka	dB(A)	25	26	27
		Tichá prevádzka	dB(A)	19	19	20
	Kúrenie	Vysoké	dB(A)	39	40	40
		Stredný	dB(A)	34	34	35
		Nízka	dB(A)	28	28	29
		Tichá prevádzka	dB(A)	21	21	21
Piping connections	Kvapalina	OD	mm	6	6	6
	Plyn	OD	mm	9.50	9.50	9.50
	Odvod kondenzátu			18	18	18

Riadiace systémy	Infra. diaľkové ovládanie		ARC480A78	ARC480A78	ARC480A78
	Káblový diaľkový ovládač		BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
Štandardné príslušenstvo	Návod na montáž		1	1	1
	Návod na prevádzku		1	1	1
	Infračervené diaľkové ovládanie		1	1	1
	Batérie so suchými článkami typu AAA		2	2	2
	Držiak diaľkového ovládača		1	1	1
	Montážna platnička		1	1	1
	Deodorizačný titánum apatitový filter		1	1	1
	Strieborný filter pevných častíc		1	1	1
	Upevňovacie skrutky vnútornej jednotky		2	2	2
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia		1	1	1
Power supply	Phase		1~	1~	1~
	Frekvencia	Hz	50	50	50
	Napätie	V	220-240	220-240	220-240
Poznámky			(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m	(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m	(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m
			(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)	(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)	(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)
			(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch	(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch	(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch