

Specifications Table for FVXM-A9

				FVXM25A3V1B9	FVXM35A3V1B9	FVXM50A3V1B9
Príkion	Chladienie	Men.	kW	0.02	0.02	0.03
	Kúrenie	Men.	kW	0.02	0.03	0.03
Opláštenie	Colour			Biela	Biela	Biela
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška	mm	600	600	600
		Šírka	mm	750	750	750
		Hĺbka	mm	238	238	238
Hmotnosť	Jednotka			kg	17	17
Ventilátor	Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké	m ³ /min	8.7	9.2
			Stredný	m ³ /min	7	9
			Nízka	m ³ /min	4.9	6.6
			Tichá prevádzka	m ³ /min	4.1	5.4
		Kúrenie	Vysoké	m ³ /min	9.2	12.8
			Stredný	m ³ /min	7.2	10.0
			Nízka	m ³ /min	5.6	8.4
			Tichá prevádzka	m ³ /min	4.1	5.9
Úroveň akustického výkonu	Chladienie			dB(A)	52.0	61.0
	Vykurovanie			dB(A)	53.0	62.0
Hladina akust. tlaku	Chladienie		Vysoké	dB(A)	38.0	44.0
			Stredný	dB(A)	32.0	38.0
			Nízka	dB(A)	25.0	31.0
			Tichá prevádzka	dB(A)	20.0	27.0
	Kúrenie		Vysoké	dB(A)	38.0	46.0
			Stredný	dB(A)	32.0	40.0
			Nízka	dB(A)	25.0	35.0
			Tichá prevádzka	dB(A)	19.0	29.0
Chladiace médium	GWP			675	675	675
Pripojenia potrubí	Kvapalina	OD	mm	6.40	6.40	6.40
	Plyn	OD	mm	9.50	9.50	12.70
	Vypúšťanie			VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Riadiace systémy	Infrared remote control			ARC466A66	ARC466A66	ARC466A66
	Wired remote control			BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
Štandardné príslušenstvo	Návod na montáž			1	1	1
	Návod na prevádzku			1	1	1
	Bezdrôtové diaľkové ovládanie			1	1	1
	Batérie so suchými článkami typu AAA			2	2	2
	Držiak diaľkového ovládača			1	1	1
	Deodorizačný titánum apatitový filter			2	2	2
	Nádobka na skrutky			1	1	1
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia			1	1	1

Power supply	Phase		1~	1~	1~
	Frekvencia	Hz	50	50	50
	Napätie	V	220-240	220-240	220-240
Poznámky			(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m	(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m	(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m
			(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m	(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m	(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m

^