

## Specifications Table for FTXA-CB

				FTXA20C2V1BB	FTXA25C2V1BB	FTXA35C2V1BB	FTXA42C2V1BB	FTXA50C2V1BB		
Príkion	Chladienie	Men.	kW	0.020	0.022	0.023	0.028	0.030		
	Kúrenie	Men.	kW	0.020	0.020	0.220	0.036	0.039		
Opláštenie	Colour			Čierna	Čierna	Čierna	Čierna	Čierna		
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška	mm	295	295	295	295	295		
		Šírka	mm	798	798	798	798	798		
		Hĺbka	mm	189	189	189	189	189		
Hmotnosť	Jednotka			kg	11.5	11.5	11.5	11.5		
Ventilátor	Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké	m <sup>3</sup> /min	11.0	11.5	11.9	13.1	13.5	
			Stredný	m <sup>3</sup> /min	8.2	8.6	8.6	9.8	10.4	
			Nízka	m <sup>3</sup> /min	6.1	6.1	6.1	7.2	7.6	
			Tichá prevádzka	m <sup>3</sup> /min	4.6	4.6	4.6	4.6	5.2	
		Kúrenie	Vysoké	m <sup>3</sup> /min	10.9	11.1	11.5	14.6	15.1	
			Stredný	m <sup>3</sup> /min	8.7	9.0	9.0	10.5	11.1	
			Nízka	m <sup>3</sup> /min	6.4	6.4	6.4	7.7	8.2	
			Tichá prevádzka	m <sup>3</sup> /min	4.5	4.5	4.5	5.2	5.7	
Úroveň akustického výkonu	Chladienie			dBa	57	57	60	60	60	
Hladina akust. tlaku	Chladienie			Vysoké	dBa	39	40	41	45	46
			Stredný	dBa	32	33	33	37	39	
			Nízka	dBa	25	25	25	29	31	
			Tichá prevádzka	dBa	19	19	19	21	24	
	Kúrenie			Vysoké	dBa	39	40	41	45	46
			Stredný	dBa	32	33	33	37	42	
			Nízka	dBa	25	25	25	29	33	
			Tichá prevádzka	dBa	19	19	19	21	24	
Chladiace médium	GWP				675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	
Pripojenia potrubí	Kvapalina	OD	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35		
	Plyn	OD	mm	9.50	9.50	9.50	9.50	12.70		
	Vypúšťanie				18	18	18	18	18	
Riadiace systémy	Infrared remote control				ARC466A85	ARC466A85	ARC466A85	ARC466A85	ARC466A85	
	Wired remote control				BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	
Štandardné príslušenstvo	Návod na montáž				1	1	1	1	1	
	Návod na prevádzku				1	1	1	1	1	
	Vzduchový filter				2	2	2	2	2	
	Infračervené diaľkové ovládanie				1	1	1	1	1	
	Montážna platnička diaľkového ovládača				1	1	1	1	1	
	Nádobka na skrutky				1	1	1	1	1	
	Kryt na skrutky				2	2	2	2	2	
	Batérie so suchými článkami typu AAA				2	2	2	2	2	
	Všeobecné bezpečnostné opatrenia				1	1	1	1	1	
Power supply	Názov				V1	V1	V1	V1	V1	
	Phase				1~	1~	1~	1~	1~	
	Frekvencia			Hz	50	50	50	50	50	
	Napätie			V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	

